

TURVA VYÖT



OFF ROAD TUOLIEN VALMISTAJA



ON.151250

Staattinen 2-pisteturvavyö säädettävissä Vyön
pituutta: 120 cm
Flex buckle 28 cm
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa



ON.150754

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR
Vyön pituutta: 120 cm
Fixed buckle 15 cm
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa



ON.150810

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR
Vyön pituutta: 120 cm
Fixed buckle 12 cm
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa



ON.150763

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR
Vyön pituutta: 120 cm
Flex buckle 24 cm
Vyön väri: musta



ON.151100

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR
Vyön pituutta: 120 cm
Flex buckle 22 cm
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa





ON.150756

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR

Vyön pituutta: 120 cm

Fixed buckle 15 cm

Vyön väri: oranssi

Asennussarjan kanssa



ON.151000

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR

Vyön pituutta: 120 cm

Fixed buckle 15 cm + Switch NO/NC Vyön

väri: musta

Asennussarjan kanssa



ON.150756 S

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR

Vyön pituutta: 120 cm

Fixed buckle 15 cm + switch NO/NC Vyön

väri: oranssi

Asennussarjan kanssa



ON.150757 S

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR

Vyön pituutta: 120 cm

Fixed buckle 15 cm + switch NO/NC Vyön

väri: keltainen

Asennussarjan kanssa



ON.150775

Automaattinen 2-pisteturvavyö ALR

Vyön pituutta: 120 cm

Fixed buckle 15 cm + switch NO/NC Vyön

väri: punainen

Asennussarjan kanssa





ON.150900

Automaattinen 2-pisteturvavyö ELR
Vyön pituutta: 220 cm
Flex buckle 25 cm
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa



ON.150750

Automaattinen 2-pisteturvavyö ELR
Vyön pituutta: 130 cm
Fixed buckle 10,5 cm + switch NO/NC
Vyön väri: oranssi



ON.151003

Automaattinen Securon 2-pisteturvavyö ELR
Duo sensitive
Vyön pituutta: 125 cm
Flex buckle 25 cm + switch NO/NC
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa



ON.151005

Automaattinen Securon 2-pisteturvavyö ALR
Vyön pituutta: 110 cm
Fixed buckle 15 cm + switch NO/NC Vyön väri:
musta
Asennussarjan kanssa



ON.151006

Automaattinen Securon 2-pisteturvavyö ALR
Vyön pituutta: 110 cm
Fixed buckle 15 cm + switch NO/NC
Vyön väri: oranssi
Asennussarjan kanssa





ON.150745

Kaksoisturvavyösarja ALR
Vyön pituutta: 120 cm (x2)
Vyön väri: musta



ON.151102

Staattinen 3-pisteturvavyö säädettävä
Vyön pituutta: 230 cm
Flex buckle 30 cm
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa



ON.151103

Automaattinen 3-pisteturvavyö ELR
Vyön pituutta: 270 cm
Flex buckle 22 cm
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa



ON.151106

Automaattinen 3-piste C1 turvavyö ELR
Vyön pituutta: 270 cm
Flex buckle 30 cm
Vyön väri: musta
Asennussarjan kanssa



ON.151107

Automaattinen 3-pisteturvavyö ELR
Vyön pituutta: 360 cm
Fixed buckle 15 cm
Vyön väri: oranssi
Asennussarjan kanssa





ON.151108

Automaattinen 3-pisteturvavyö ELR

Vyön pituutta: 350 cm

Flex buckle 30 cm

Vyön väri: keltainen

Asennussarjan kanssa



ON.151109

Automaattinen 3-pisteturvavyö ELR

Vyön pituutta: 310 cm

Flex buckle 30 cm

Vyön väri: musta

Asennussarjan kanssa



ON.150855

Staatinen 4-pisteturvavyö

Säädettävä pituus

Ei FIA:n hyväksyntää

Vyön väri: punainen



ON.151368

Turvavyön lukko

Flex buckle 30 cm



ON.151365

Turvavyön lukko

Flex buckle 25 cm





Kaikki tuotteet eivät sisällä asennussarjaa. Emme voi olla vastuussa mistään puutteellisista tai epätarkoista tiedoista.

ON.151367

Turvavyön lukko
Flex buckle 22 cm



ON.151360

Turvavyön lukko
Fixed buckle 15 cm



ON.151351

Turvavyön lukko
Fixed buckle 12 cm



ON.151415

Turvavyön lukko
Fixed buckle 15 cm + NO/NC switch



ON.151420

Turvavyön lukon laajennus
Pituus: 48 cm
Vyön väri: musta





UNITEDSEATS

Off road-istuinten valmistaja

Product information

Our products are manufactured, tested and approved to European /National Standards as and when required, i.e. ECE R16, SAE J386 & ISO 6683. Identification of the relevant standard is carried on the product.

ECE Regulation 16: Restraint for cars, coaches etc. for UK and European road use

SAE J386: Pelvic Restraint Systems for off road work Machines

ISO 6683: Seat Belts & Seat Belt Anchorages (earth moving machinery)

Explanation of seat belts variants

ALR = Automatic Locking Retractor

ELR = Emergency Locking Retractor (Duo Sensitive)

Approval (E & e) E = ECE R16 e = EEC Directive 77/541



ECE = Economic Commission for Europe

EEC = European Economic Community

ISO = International Organisation for Standardisation

A = 3 or 4 point mounting Lap and Diagonal Belt

B = 2 point mounting Lap Belt

r = Safety belt with retractor

3 = Automatic locking retractor

4 = Emergency locking retractor

m = Multiple sensitivity

CE Marking

Seat Belts are independently tested and certified to European Directive 77/541 and/or Regulation 16 - they should not be CE marked. The latter can be confirmed by any Notified Body, i.e. B.S.I. , C.S.I. etc.

CE marking is in many cases a subjective analysis with limited or no testing and no guaranteed base line performance.

Seat belts save lives - If they are in good condition!

In an accident a seat belt becomes a life saver. But wear & tear and abuse all cause the seat belt to deteriorate. Holes, cuts, fraying or fluffing weaken the belt, can obstruct its operation, and/or cause slackness. Loads in an accident can reduce the effectiveness of the belt. In a severe impact the seat belt loading is approximately equal to the weight of a three tonne elephant! After an accident, in all cases, the complete seat belt should be replaced.

Safety instructions

- These instructions should be passed to the owner/driver.
- The belt is designed for use by one person and must not be put around a child seated on a persons lap.
- It is important to wear the belt on each journey.
- The belt is suitable for restraining most child seats and boosters.
- It is not intended for children under 6 years of age unless used with other approved restraints.
- The belt should at all times be adjusted and used in accordance with the instructions. No excessive slackness should be present.
- Once installed the diagonal should pass across the centre of the shoulder and the buckle should lie just on or below the hip.
- Avoid twisting the webbing during use. Webbing must not be allowed to chafe, i.e. against sharp edges.
- Do not make alterations or additions to the belt. If in doubt, consult the manufacturer.
- Belts that have been cut, frayed, damaged or stressed through impact should be replaced. After impact, the car anchorage points should also be checked.
- To clean use warm soapy water only. Do not use chemical cleaners, bleach or dye. Contamination with petrol, grease and acid will be detrimental.
- Periodic inspection of the installation will ensure reliable service of the seat belt.

UNITEDSEATS

Rälssintie 10

00720 Helsinki

T: +358405071307

E: info@unitedseats.fi

I: www.unitedseats.fi





UNITEDSEATS

Off road-istuinten valmistaja

TURVAVYÖT



Lisätietoja UnitedSeatsista on osoitteessa
www.unitedseats.fi
Tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen
info@unitedseats.fi